

# ISOnV Izolovaný zvod – ISONV70



Izolovaný zvodový vodič ISOnV je špeciálny zvodový vodič ochrany pred bleskom, ktorý počas prevádzky môže byť vystavený impulzným prúdom až do 200 kA. ISOnV je navrhnutý a testovaný na reguláciu separačnej vzdialenosti a elektrického oblúka. Polovodivá vonkajšia vrstva sa používa na minimalizáciu gradientov napätia za bleskových podmienok.

- Poskytuje ochranu zariadenia proti úderu blesku poskytnutím izolovanej cesty k zemi prostredníctvom ekvivalentnej vzdialenosti
- Ukončenie kábla osobitne objednanými ukončovacími súpravami

Číslo dielu	ISONV70
Materiál	Copper Polyethylene
V súlade s	IEC® TS 62561-8
Impulzný prúd ( $I_{imp}$ )	200 kA 10/350 $\mu$ s
Ekvivalentná separačná vzdialenosť	70 cm
Prierez	35 mm <sup>2</sup>
Priemer	23 mm
Certifikácia	ATEX Declaration ERICO ISONV50/ISONV70, EU Directive 94/9/EC
Štandardné balené množstvo	1 ks
UPC	78285698377
EAN-13	0782856983774

Dostupné s prírastkom 1m až do 1000m

IEC is a registered trademark of the International Electrotechnical Commission.

#### WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.erico.com](http://www.erico.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.